

TECHNISCHES DATENBLATT

0890 100 046

Auspuff-Dicht

Anwendungsgebiete:

Zur Reparatur von Rissen und Löchern in Auspuffanlagen.

Eigenschaften:

1. Schnell trocknend
2. Pastöse Viskosität
3. Sehr gute Abdichtung
4. Asbestfrei

Anwendung:

1. Lösen Rost und Fett von den zu behandelnden Stellen entfernen und diese reinigen.
2. Die Reparaturpaste in Löcher und Risse drücken, die umliegenden Stellen mehrere Zentimeter mit Paste bedecken und mit angefeuchteten Händen (Handschuhe!) andrücken und glatt streichen.
3. Bei größeren Löchern oder Rissen empfiehlt sich zur Verstärkung zusätzlich den Einsatz von Glasseidengewebe.
4. Den Auspuff-Dicht nach der Reparatur im Standgas auf Betriebstemperatur bringen (5-10 min). Anschließend über Nacht trocknen lassen.

Technische Daten:

- pH-Wert: $11 \pm 0,5$
- Teilweise Wasserlöslichkeit
- Lagerung: In gut belüfteten und trockenen Räumen zwischen 15°C und 30°C lagern.

Hinweise:

Für längeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk/Nitrilkautschuk.

TECHNISCHES DATENBLATT

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.