

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. LE_08925101_00_M_Neutralsilikon Perfekt

**Tegemist on saksa keelest tõlgitud versiooniga.
Kahtluste korral kehtib saksakeelne originaaltekst**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Neutralsilikon Perfekt (Neutraalsilikoon Perfekt)
Art. nr: 08925101; 08925102; 08925103; 08925104; 08925105;
08925106; 08925107 ;08925108;08925109;089251010 ;089251011;
089251012; 089251016; 089251017; 089251018; 08951111; 08925112;
089251115; 08925116; 089251112; 089251114; 08925121;08925122
2. Kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed: Hermeetikud EN 15651-1:F-EXT-INT 25 LM, EN 15651-2 jaoks: G 25LM,
EN 15651-3: XS1
3. Tootja: Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
D - 7 4653 Künzelsau
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): Süsteem 3, Süsteem 3 tuletundlikkuse kohta)
5. Ühtlustatud norm: EN 15651-1/-2/-3: 2012
Teavitatud asutus(ed): 0757, IFT Rosenheim
6. Deklareeritud toimivus(ed):

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Tervist ja/või keskkonda kahjustavate kemikaalide eraldamine	madal	
(Vertikaalne) tihendusvõime	< 3 mm	
Mahu kadu	< 10 %	
Nakkeomaduste ja nidususe määramine eelpinge all vette kastmise järel	Sooritatud	EN 15651-1: 2012
Nakkeomadused ja nidusus pärast kuumuse, vee, kunstliku valgusega mõjutamist	Sooritatud	EN 15651-2:2012
Taastusvõime	> 70 %	
Tõmbeomadused madala mooduliga mittekanavatel hermeetikutel, mida kasutatakse vuukides külma kliimaga (-30 °C) piirkondades	< 0,4 MPa	EN 1565 1-1 :2012 EN 1565 1-2:2012
Mikrobioloogiline kasv	0	

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele / deklareeritud toimivustele. Vastavusdeklaratsiooni koostamise eest kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainuisikuliselt eespool nimetatud tootja.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Frank Wolpert
(prokurist-tooteturundusjuht)



Dr ins. Siegfried Beichter
(prokurist-kvaliteedijuht)

Künzelsau, 18.07.2019