

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Klima-Leckstopp Plus

Art.-Nr. 0892 764 775

**Vorbeugender Einsatz zur Abdichtung von Micro-Leckagen an Metall und Gummikomponenten sowie zur Ortung von Leckagen in R134a & R1234yf-Fahrzeugklimaanlagen**

- Mikroleckagen an Metall- als auch an Gummitteilen werden abgedichtet
- Mischbar mit Mineral-, Ester- und PAG-Ölen
- Unterstützt die Schmierung des Kompressors und verlängert die Lebensdauer
- Enthaltener UV-Farbstoff ermöglicht die Ermittlung von Leckagen mit Hilfe eines konventionellen UV-Lichts
- Enthält keine schädigenden Polymere die Bestandteile der Klimaanlage oder der Klimateilgerätee werden nicht beeinträchtigt



Inhalt	60 ml
Inhaltsgewicht	52,2 g
Gebinde	Flasche
Farbe	Hellgelb
Dichte	0,87 g/cm <sup>3</sup>
Lagerfähigkeit ab Herstellung	60 Monate

### Anwendungsgebiet

Vorbeugender Einsatz zur Abdichtung von Mikroleckagen an Metall- und Gummikomponenten sowie zur Ortung von Leckagen in Fahrzeugklimaanlagen.

### Anwendungsinformationen

Verwendbar in allen Fahrzeugklimaanlagen

### Hinweis

Dose nicht mit der Hochdruckseite des Klimakreislaufes verbinden, da dies zum Bersten des Behälters und somit zu Verletzungen führen kann.

# TECHNISCHES DATENBLATT

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.